

Số: 4228498

**TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Kín -
Inox 430**

234.000.000đ

**SMRM Sàn 3 trục 40 feet 8 khóa -
Trục Fengbao - Lốp 12R22.5**

330.000.000đ

Giá niêm yết:

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

4.385 x 1.715 x 2.225 mm

12.400 x 2.480 x 1.495 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³)

Chiều dài cơ sở

2.400 mm

7.650 + 1.310 + 1.310 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.372/1.310 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

1.200 kg

6.500 kg

Khối lượng chở cho phép

980 kg

32.580 kg

Khối lượng toàn bộ

2.310 kg

39.080 kg

Số chỗ ngồi

2 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

DK12-10

Loại động cơ

Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước

Dung tích xi lanh

1.240 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

88/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

115/4.400 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí

Hộp số

LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi

Tỷ số truyền

ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339;
ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS

Phanh hơi 3 trục

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Macpherson

Sau

Nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Nhíp 7 lá (90×16 mm)

LỐP XE:

Trước/Sau

175/70R14LT

12R22.5

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

28,5 %

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

4,83 m

Tốc độ tối đa

105 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

40 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện