

Số: 4244086

	TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Lửng - Tôn Đen	TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Mui Bạt - Tôn Đen
Giá niêm yết:	212.000.000đ	269.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxH)	4.385 x 1.640 x 1.970 mm	5.325 x 1.840 x 2.540
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxH)	2.300 x 1.530 x 390 mm (1,37 m³)	3.250 x 1.650 x 410/1.660 (8,9 m³)
Chiều dài cơ sở	2.400 mm	3.080
Vết bánh xe trước/sau	1.372/1.310 mm	1.450/1.455
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.195 kg	1.355
Khối lượng chở cho phép	990 kg	1.280
Khối lượng toàn bộ	2.315 kg	2.765
Số chỗ ngồi	2	2
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	DK12-10	DAM16KR
Loại động cơ	Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước	Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng
Dung tích xi lanh	1.240 cc	1.597
Công suất cực đại/ tốc độ quay	88/6.000 Ps/(vòng/phút)	122/6.000
Mô men xoắn/ tốc độ quay	115/4.400 N.m/(vòng/phút)	158/4.400 - 5.200
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi	DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền	ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128	
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Macpherson	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỐP XE:		
Trước/Sau	175/70R14LT	175/70R14
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	28,5 %	34,9
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	4,83 m	6,3
Tốc độ tối đa	105 km/h	121
Dung tích thùng nhiên liệu	40 lít	43
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện