

Số: 4230130

	TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Lửng - Tôn Đen	TOWNER V2.3-2S
Giá niêm yết:	212.000.000đ	269.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.385 x 1.640 x 1.970 mm	4.200 x 1.690 x 2000 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	2.300 x 1.530 x 390 mm (1,37 m³)	2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³)
Chiều dài cơ sở	2.400 mm	2.700 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.372/1.310 mm	1.450/1.455 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.195 kg	1.165 kg
Khối lượng chở cho phép	990 kg	945 kg
Khối lượng toàn bộ	2.315 kg	2.240 kg
Số chỗ ngồi	2	2 chỗ
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	DK12-10	JL473QH
Loại động cơ	Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch
Dung tích xi lanh	1.240 cc	1.480 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	88/6.000 Ps/(vòng/phút)	107/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	115/4.400 N.m/(vòng/phút)	141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút)
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi	MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng)
Tỷ số truyền	ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128	ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS	Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Macpherson	Macpherson
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỐP XE:		
Trước/Sau	175/70R14LT	175/70R14LT
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	28,5 %	>= 20%
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	4,83 m	5.75 m
Tốc độ tối đa	105 km/h	109 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	40 lít	43 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện