

Số: 4228588

	TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Kín - Tôn Kẽm	TOWNER V2.7-2S AT
Giá niêm yết:	277.500.000đ	369.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxH)	5.340 x 1.805 x 2.545 mm	4.800 x 1.690 x 2.000 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxH)	3.250 x 1.650 x 1.660 mm (8,9 m ³)	2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m ³)
Chiều dài cơ sở	3.080 mm	3.135 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.450/1.455 mm	1.442/1.455 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.415 kg	1.360 kg
Khối lượng chở cho phép	1.200 kg	945 kg
Khối lượng toàn bộ	2.745 kg	2.435 kg
Số chỗ ngồi	2 chỗ	2 chỗ
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	DAM16KR	DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)
Loại động cơ	Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng	Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu
Dung tích xi lanh	1.597 cc	1.597 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	122/6.000 Ps/(vòng/phút)	122/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	Biến mô thủy lực, dẫn động tự động
Hộp số	DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi	DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỐP XE:		
Trước/Sau	175/70R14	185R14
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	34,9 %	47,3%
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	6,3 m	6.5 m
Tốc độ tối đa	121 km/h	118 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	43 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện