

**Số: 4228510**

**TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Kín -  
Inox 304**

**282.500.000đ**

**TOWNER V2.7-2S AT**

**369.000.000đ**

**Giá niêm yết:**

**KÍCH THƯỚC:**

Kích thước tổng thể(DxRxH)

5.340 x 1.805 x 2.545 mm

4.800 x 1.690 x 2.000 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxH)

3.250 x 1.650 x 1.660 mm (8,9 m<sup>3</sup>)

2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m<sup>3</sup>)

Chiều dài cơ sở

3.080 mm

3.135 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.450/1.455 mm

1.442/1.455 mm

**KHỐI LƯỢNG:**

Khối lượng bản thân

1.415 kg

1.360 kg

Khối lượng chở cho phép

1.200 kg

945 kg

Khối lượng toàn bộ

2.745 kg

2.435 kg

Số chỗ ngồi

2 chỗ

2 chỗ

**ĐỘNG CƠ:**

Tên động cơ

DAM16KR

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

Loại động cơ

Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng

Hệ thống phun xăng điện tử EFI  
(Electronic Fuel Injection) giúp động cơ  
vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Dung tích xi lanh

1.597 cc

1.597 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

**TRUYỀN ĐỘNG:**

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

Hộp số

DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi

DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi

**HỆ THỐNG PHANH:**

Hệ thống phanh

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

**HỆ THỐNG TREO:**

Trước

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

**LỐP XE:**

Trước/Sau

175/70R14

185R14

**ĐẶC TÍNH:**

Khả năng leo dốc

34,9 %

47,3%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6,3 m

6.5 m

Tốc độ tối đa

121 km/h

118 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

43 lít

**HỆ THỐNG LÁI:**

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện

Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện