

Số: 4228561

**TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Kín -  
Inox 304**

**282.500.000đ**

**TOWNER V2.3-2S**

**269.000.000đ**

**Giá niêm yết:**

**KÍCH THƯỚC:**

Kích thước tổng thể(DxRxC)

5.340 x 1.805 x 2.545 mm

4.200 x 1.690 x 2000 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

3.250 x 1.650 x 1.660 mm (8,9 m<sup>3</sup>)

2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m<sup>3</sup>)

Chiều dài cơ sở

3.080 mm

2.700 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.450/1.455 mm

1.450/1.455 mm

**KHỐI LƯỢNG:**

Khối lượng bản thân

1.415 kg

1.165 kg

Khối lượng chở cho phép

1.200 kg

945 kg

Khối lượng toàn bộ

2.745 kg

2.240 kg

Số chỗ ngồi

2 chỗ

2 chỗ

**ĐỘNG CƠ:**

Tên động cơ

DAM16KR

JL473QH

Loại động cơ

Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng

Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch

Dung tích xi lanh

1.597 cc

1.480 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

107/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút)

**TRUYỀN ĐỘNG:**

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí

Hộp số

DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi

MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng)

**HỆ THỐNG PHANH:**

Hệ thống phanh

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD

Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS

**HỆ THỐNG TREO:**

Trước

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Macpherson

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Nhíp lá, giảm chấn thủy lực

**LỚP XE:**

Trước/Sau

175/70R14

175/70R14LT

**ĐẶC TÍNH:**

Khả năng leo dốc

34,9 %

>= 20%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6,3 m

5.75 m

Tốc độ tối đa

121 km/h

109 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

43 lít

**HỆ THỐNG LÁI:**

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện

Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện