

**Số: 4228547**

	<b>TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Kín - Inox 430</b>	<b>TOWNER V2.6-2S AT</b>
<b>Giá niêm yết:</b>	<b>280.000.000đ</b>	<b>339.000.000đ</b>
<b>KÍCH THƯỚC:</b>		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	5.340 x 1.805 x 2.545 mm	4.500 x 1.690 x 2.000 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	3.250 x 1.650 x 1.660 mm (8,9 m <sup>3</sup> )	2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m <sup>3</sup> )
Chiều dài cơ sở	3.080 mm	2.930 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.450/1.455 mm	1.442/1.455 mm
<b>KHỐI LƯỢNG:</b>		
Khối lượng bản thân	1.415 kg	1.325 kg
Khối lượng chở cho phép	1.200 kg	945 kg
Khối lượng toàn bộ	2.745 kg	2.400 kg
Số chỗ ngồi	2 chỗ	2 chỗ
<b>ĐỘNG CƠ:</b>		
Tên động cơ	DAM16KR	DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)
Loại động cơ	Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng	Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu
Dung tích xi lanh	1.597 cc	1.597 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	122/6.000 Ps/(vòng/phút)	122/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)
<b>TRUYỀN ĐỘNG:</b>		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	Biến mô thủy lực, dẫn động tự động
Hộp số	DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi	DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi
<b>HỆ THỐNG PHANH:</b>		
Hệ thống phanh	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD
<b>HỆ THỐNG TREO:</b>		
Trước	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
<b>LỐP XE:</b>		
Trước/Sau	175/70R14	185R14
<b>ĐẶC TÍNH:</b>		
Khả năng leo dốc	34,9 %	48%
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	6,3 m	6.2 m
Tốc độ tối đa	121 km/h	118 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	43 lít
<b>HỆ THỐNG LÁI:</b>		
Hệ thống lái	Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện