

Số: 4349738

**FRONTIER K200 - Thùng kín -
Inox430**

427.600.000đ

TOWNER V2.6-2S AT

339.000.000đ

Giá niêm yết:

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

5.270 x 1.850 x 2.650 mm

4.500 x 1.690 x 2.000 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

3.200 x 1.670 x 1.830 mm (9,78 m³)

2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³)

Chiều dài cơ sở

2.615 mm

2.930 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.490 / 1.340 mm

1.442/1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

1.900 kg

1.325 kg

Khối lượng chở cho phép

1.900 kg

945 kg

Khối lượng toàn bộ

3.995 kg

2.400 kg

Khối lượng kéo theo

-

Số chỗ ngồi

3

2 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

HYUNDAI - D4CB

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

Loại động cơ

Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)

Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Dung tích xi lanh

2.497 cc

1.597 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

130 / 3.800 Ps/(vòng/phút)

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút)

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

Hộp số

M6AR1 - 6MT. Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi

DONGAN A8R30 Số tự động, 8 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền

ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814

5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 - 1,00 - 0,822 - 0,64 R: 3,456

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

195R15C/155R12C

185R14

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

37,3%

48%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

5,2 m

6.2 m

Tốc độ tối đa

115 km/h

118 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

65 lít

43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng, trợ lực thủy lực

Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện