

Số: 3841034

THACO Linker T2-13 - Thùng Lửng

736.900.000đ

SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU

1.311.000.000đ

Giá niêm yết:

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

8.870 x 2.440 x 2.515 mm

6.985 x 2.496 x 3.900 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

6.900 x 2.300 x 410 mm

Chiều dài cơ sở

5.200 mm

3225 + 1350 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.827/ 1.803 mm

2.041/1.860

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

4.735 kg

10.700 kg

Khối lượng chở cho phép

8.000 kg

13.170 kg

Khối lượng toàn bộ

12.930 kg

24.000 kg

Số chỗ ngồi

3 chỗ

2 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

WEICHAİ - WP4.1NQ190E50

SINOTRUK MC11.44-50

Loại động cơ

Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử

Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)

Dung tích xi lanh

4.088 cc

10.518 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

190/ 2.600 Ps/(vòng/phút)

440/ 1.900 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

680/ 1.300 ~ 1.900 N.m/(vòng/phút)

2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén

Hộp số

Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi

SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi)

Tỷ số truyền

ih1=6,092; ih2=3,344; ih3=2,074; ih4=1,398; ih5=1,000; ih6=0,790; iR=5,551

ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS

Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá

LỐP XE:

Trước/Sau

8.25R20

12.00R20

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

26,5 %

38%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

9,3 m

8,5 m

Tốc độ tối đa

99 km/h

87 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

200 lít

600 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực

Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực