

Số: 3859586

**FUSO CANTER TF4.9 - Thùng mui  
bạt - Tôn kẽm**

**619.000.000đ**

**SMRM Ben tự trọng nhẹ - Trục  
Fengbao Ty Hyva**

**531.000.000đ**

**Giá niêm yết:**

**KÍCH THƯỚC:**

Kích thước tổng thể(DxRxC)

6.110 x 1.890 x 2.900 mm

9.300 x 2.500 x 3.360 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

4.450 x 1.750 x 680/1.830 mm (14,25 m<sup>3</sup>)

8.410 x 2.405 x 1.297 mm

Chiều dài cơ sở

3.400 mm

4.540 + 1.310 + 1.310 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.390/1.435 mm

**KHỐI LƯỢNG:**

Khối lượng bản thân

2.800 kg

7.800 kg

Khối lượng chở cho phép

1.995 kg

29.110 kg

Khối lượng toàn bộ

4.990 kg

36.910 kg

Số chỗ ngồi

3 chỗ

**ĐỘNG CƠ:**

Tên động cơ

Mitsubishi 4P10 - KAT2

Loại động cơ

Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)

Dung tích xi lanh

2.998 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

130/3.500 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

300/1.300 N.m/(vòng/phút)

**TRUYỀN ĐỘNG:**

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực

Hộp số

Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền

ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494

**HỆ THỐNG PHANH:**

Hệ thống phanh

Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD

Locke 3 trục

**HỆ THỐNG TREO:**

Trước

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Gối thẳng Nhíp 7 lá (90x16 mm)

**LỐP XE:**

Trước/Sau

7.00R16 / Dual 7.00R16

12R22.5 (Lắp theo yêu cầu khách hàng)

**ĐẶC TÍNH:**

Khả năng leo dốc

44,4 %

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6,76 m

Tốc độ tối đa

116 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

100 lít

**HỆ THỐNG LÁI:**

Hệ thống lái

Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực