

Số: 3973185

**THACO Linker T2-16 - Thùng Kín -
Tôn Kẽm**

TOWNER V2.7-2S AT

Giá niêm yết:

1.047.900.000đ

369.000.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

12.200 x 2.500 x 3.790 mm

4.800 x 1.690 x 2.000 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

9.900 x 2.400 x 2.350 mm

2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³)

Chiều dài cơ sở

7.100 mm

3.135 mm

Vết bánh xe trước/sau

2.017/ 1.863 mm

1.442/1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

7.765 kg

1.360 kg

Khối lượng chở cho phép

7.800 kg

945 kg

Khối lượng toàn bộ

15.760 kg

2.435 kg

Số chỗ ngồi

3 chỗ

2 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

WEICHAİ - WP7H245E50

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

Loại động cơ

Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp,
phun nhiên liệu điều khiển điện tử

Hệ thống phun xăng điện tử EFI
(Electronic Fuel Injection) giúp động cơ
vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Dung tích xi lanh

6.800 cc

1.597 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

245/ 2.100 Ps/(vòng/phút)

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

950/ 1.100 ~ 1.700 N.m/(vòng/phút)

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ
lực khí nén

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

Hộp số

Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi

DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1
số lùi

Tỷ số truyền

ih1=9,656; ih2=6,466; ih3=4,321;
ih4=3,195; ih5=2,235 ih6=1,497;
ih7=1,000; ih8=0,739; iR1=9,807;
iR2=2,270

5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 -
1,00 - 0,822 - 0,64 - R: 3,456

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng,
có ABS

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ
lực chân không, có ABS, EBD

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

11.00R20

185R14

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

35,6%

47,3%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

11,78 m

6.5 m

Tốc độ tối đa

100 km/h

118 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

200 lít

43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực

Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện