

Số: 5622300

	TOWNER T2.3 - 2.3 BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG	Linker S T16-7.6 - Thùng lửng - Tôn đen
Giá niêm yết:	Liên hệ	Liên hệ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.370 x 1.715 x 2.235 mm	9.785 x 2.480 x 2.780 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	2.300 x 1.550 x 1.435 mm (5,12 m³)	7.600 x 2.400 x 630 mm (11,49 m³)
Chiều dài cơ sở	2.400 mm	6.100 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.372/1.310 mm	2.017/ 1.863 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.380 kg	5.200 kg
Khối lượng chở cho phép	810 kg	~9.000 kg
Khối lượng toàn bộ	2.320 kg	16.000 kg
Số chỗ ngồi	2 chỗ	03
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	DK12-10	WEICHAİ - WP4.6NQ220E50
Loại động cơ	Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước	Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)
Dung tích xi lanh	1.240 cc	4.580 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	88/6.000 Ps/(vòng/phút)	220/ 2.300 Ps/rpm
Mô men xoắn/ tốc độ quay	115/4.400 N.m/(vòng/phút)	800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén
Hộp số	LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi	Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950
Tỷ số truyền	ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128	
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS	Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Macpherson	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá
LỐP XE:		
Trước/Sau	175/70R14LT	11R22.5
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	28,5 %	29,5 %
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	4,83 m	11 m
Tốc độ tối đa	105 km/h	90 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	40 lít	200 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện	Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực