

Số: 3831202

| | TF2800 - Thùng kín - Inox 304 | TOWNER V2.5-2S |
|----------------------------------|---|--|
| Giá niêm yết: | 363.300.000đ | 250.000.000đ |
| KÍCH THƯỚC: | | |
| Kích thước tổng thể(DxRxH) | 5.445 x 1.830 x 2.630 mm | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxH) | 3.500 x 1.670 x 1.720 mm (10,1 m ³) | 2.330 x 1.505 x 1.340 mm (~4,7 m ³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.880 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.440/1.325 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| KHỐI LƯỢNG: | | |
| Khối lượng bản thân | 2.130 kg | 1.165 kg |
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.250 kg | 2.240 kg |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| ĐỘNG CƠ: | | |
| Tên động cơ | D19TCIE3 | DONGFENG DK13C |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xi lanh | 1.910 cc | 1.293 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) |
| TRUYỀN ĐỘNG: | | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 |
| HỆ THỐNG PHANH: | | |
| Hệ thống phanh | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
| HỆ THỐNG TREO: | | |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE: | | |
| Trước/Sau | 185R15 (lốp không săm) | 175/70R14 |
| ĐẶC TÍNH: | | |
| Khả năng leo dốc | 44,8 % | ≥ 20% |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,15 m | 5,75 m |
| Tốc độ tối đa | 115 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 55 lít | 43 lít |
| HỆ THỐNG LÁI: | | |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Bánh răng - Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |