

Số: 4230618

	TF2800 - Thùng lửng - Tôn đen	TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Kín - Inox 304
Giá niêm yết:	330.200.000đ	236.900.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	5.400 x 1.800 x 2.000 mm	4.385 x 1.715 x 2.225 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	3.500 x 1.670 x 410 mm (2,4 m ³)	2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m ³)
Chiều dài cơ sở	2.880 mm	2.400 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.440/1.325 mm	1.372/1.310 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.970 kg	1.200 kg
Khối lượng chở cho phép	2.150 kg	980 kg
Khối lượng toàn bộ	4.250 kg	2.310 kg
Số chỗ ngồi	2 chỗ	2 chỗ
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	D19TCIE3	DK12-10
Loại động cơ	Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)	Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước
Dung tích xi lanh	1.910 cc	1240 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	116 / 3.600 Ps/(vòng/phút)	88/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút)	115/4.400 N.m/(vòng/phút)
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	5 số tiến, 1 số lùi	LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi
Tỷ số truyền	ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347	ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS	Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Macpherson
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỐP XE:		
Trước/Sau	185R15 (lốp không săm)	175/70R14LT
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	44,8 %	28,5 %
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	6,15 m	4,83 m
Tốc độ tối đa	115 km/h	105 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	55 lít	40 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Trợ lực thủy lực	Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện