

Số: 4230589

TOWNER V2.7-2S

TOWNER T2.3-2.3 - Thùng Kín - Inox 304

Giá niêm yết:

329.000.000đ

236.900.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

4.800x1.690x2.000 mm

4.385 x 1.715 x 2.225 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

2.925x1.505x1.240 mm (5.46 m³)

2.300 x 1.560 x 1.420 mm (5,09 m³)

Chiều dài cơ sở

3.135 mm

2.400 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.442/1.455 mm

1.372/1.310 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

1.360 kg

1.200 kg

Khối lượng chở cho phép

945 kg

980 kg

Khối lượng toàn bộ

2.435 kg

2.310 kg

Khối lượng kéo theo

-

Số chỗ ngồi

2

2 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

DAM16KR

DK12-10

Loại động cơ

Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước

Dung tích xi lanh

1.597 cc

1240 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

88/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

115/4.400 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí

Hộp số

DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi

LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi

Tỷ số truyền

ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744

ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Dẫn động thủy lực, ABS

Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động thủy lực, có ABS

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Macpherson

Macpherson

Sau

Nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỚP XE:

Trước/Sau

195/70R15C

175/70R14LT

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

>= 20%

28,5 %

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6.5 m

4,83 m

Tốc độ tối đa

118 km/h

105 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

40 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện

Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện