

Số: 4231679

**TOWNER V2.6-2S AT**

**SMRM Xương cở cò 3 trục 45 feet  
4 khóa - Trục Fengbao - Lớp  
11R22.5**

**Giá niêm yết:**

**339.000.000đ**

**289.000.000đ**

**KÍCH THƯỚC:**

Kích thước tổng thể(DxRxC)

4.500 x 1.690 x 2.000 mm

13.880 × 2.500 × 1.680 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

2.620 x 1.505 x 1.340 mm (5.28 m³)

Chiều dài cơ sở

2.930 mm

8.045 + 1.310 + 1.310 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.442/1.455 mm

**KHỐI LƯỢNG:**

Khối lượng bản thân

1.325 kg

5.620 kg

Khối lượng chở cho phép

945 kg

33.380 kg

Khối lượng toàn bộ

2.400 kg

39.000 kg

Số chỗ ngồi

2 chỗ

**ĐỘNG CƠ:**

Tên động cơ

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

Loại động cơ

Hệ thống phun xăng điện tử EFI  
(Electronic Fuel Injection) giúp động cơ  
vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Dung tích xi lanh

1.597 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

**TRUYỀN ĐỘNG:**

Ly hợp

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

Hộp số

DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1  
số lùi

Tỷ số truyền

5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 -  
1,00 - 0,822 - 0,64 R: 3,456

**HỆ THỐNG PHANH:**

Hệ thống phanh

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ  
lực chân không, có ABS, EBD

Locke 3 trục

**HỆ THỐNG TREO:**

Trước

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Nhíp 7 lá (90x16mm)

**LỐP XE:**

Trước/Sau

185R14

11R22.5

**ĐẶC TÍNH:**

Khả năng leo dốc

48%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6.2 m

Tốc độ tối đa

118 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

**HỆ THỐNG LÁI:**

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện