

Số: 3875550

TOWNER V2.6-5S AT

SMRM Ben tự trọng nhẹ - Trục
Fuwa ty Hyva

Giá niêm yết:

394.000.000đ

548.000.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

4.500 x 1.690 x 2.000 mm

9.300 x 2.500 x 3.400 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

1.600 x 1.505 x 1.340 mm (3.22 m³)

8.410 x 2.405 x 1.297 mm

Chiều dài cơ sở

2.930 mm

4.540 + 1.310 + 1.310 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.442/1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

1360 kg

7.800 kg

Khối lượng chở cho phép

945 kg

29.110 kg

Khối lượng toàn bộ

2630 kg

36.910 kg

Số chỗ ngồi

5 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

Loại động cơ

Hệ thống phun xăng điện tử EFI
(Electronic Fuel Injection) giúp động cơ
vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Dung tích xi lanh

1.597 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

Hộp số

DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1
số lùi

Tỷ số truyền

5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 -
1,00 - 0,822 - 0,64 R: 3,456

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ
lực chân không, có ABS, EBD

Locke 3 trục

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Gối thẳng Nhíp 7 lá (90×16 mm)

LỐP XE:

Trước/Sau

185R14

12R22.5 (Lắp theo yêu cầu khách hàng)

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

48%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6.2 m

Tốc độ tối đa

118 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện