

Số: 3772124

| | TOWNER V2.7-5S AT | THACO Linker T2-12 - Thùng Mui Bạt - Tôn Kẽm |
|----------------------------------|---|--|
| Giá niêm yết: | 429.000.000đ | 603.200.000đ |
| KÍCH THƯỚC: | | |
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 7.115 x 2.370 x 3.360 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.910 x 1.505 x 1.340 mm (3.85 m ³) | 5.200 x 2.220 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 3.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.805/ 1.800 mm |
| KHỐI LƯỢNG: | | |
| Khối lượng bản thân | 1.400 kg | 4.370 kg |
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 7.800 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.670 kg | 12.365 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 3 chỗ |
| ĐỘNG CƠ: | | |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | WEICHAİ - WP3NQ160E50 |
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 4 xy lạnh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 2.970 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 160/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 480/ 1.400 ~ 2.300 N.m/(vòng/phút) |
| TRUYỀN ĐỘNG: | | |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 - 1,00 - 0,822 - 0,64 - R: 3,456 | ih1=6,176; ih2=3,330; ih3=2,075; ih4=1,395; ih5=1,000; ih6=0,780; iR=5,574 |
| HỆ THỐNG PHANH: | | |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS |
| HỆ THỐNG TREO: | | |
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE: | | |
| Trước/Sau | 185R14 | 8.25R16 |
| ĐẶC TÍNH: | | |
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 25,9 % |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 6,71 m |
| Tốc độ tối đa | 117 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 100 lít |
| HỆ THỐNG LÁI: | | |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện | Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực |