

Số: 3846220

| | TOWNER V2.3-2S | FRONTIER K250L - Thùng kín - Tôn kẽm |
|----------------------------------|---|---|
| Giá niêm yết: | 269.000.000đ | 506.100.000đ |
| KÍCH THƯỚC: | | |
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 6.605 x 1.865 x 2.555 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m ³) | 4.500 x 1.700 x 1.655 mm (12,66 m ³) |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 3.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 1.470 / 1.270 mm |
| KHỐI LƯỢNG: | | |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 2.450 kg |
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 2.350 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 4.995 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | - |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 |
| ĐỘNG CƠ: | | |
| Tên động cơ | JL473QH | HYUNDAI - D4CB |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Diesel, 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 2.497 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút) |
| TRUYỀN ĐỘNG: | | |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi) |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | ih=4,487; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5=0,823; ih6=0,676; iR=4,038 |
| HỆ THỐNG PHANH: | | |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không |
| HỆ THỐNG TREO: | | |
| Trước | Macpherson | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE: | | |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 6.50R16/5.50R13 |
| ĐẶC TÍNH: | | |
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 28% |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 7,2 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 106 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 65 lít |
| HỆ THỐNG LÁI: | | |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện | Thanh răng - bánh răng, trợ lực thủy lực |