

Số: 3875515

	<b>TOWNER V2.3-2S</b>	<b>SMRM Ben tự trọng nhẹ - Trục Fuwa ty Hyva</b>
<b>Giá niêm yết:</b>	<b>269.000.000đ</b>	<b>548.000.000đ</b>
<b>KÍCH THƯỚC:</b>		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.200 x 1.690 x 2000 mm	9.300 x 2.500 x 3.400 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m <sup>3</sup> )	8.410 x 2.405 x 1.297 mm
Chiều dài cơ sở	2.700 mm	4.540 + 1.310 + 1.310 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.450/1.455 mm	
<b>KHỐI LƯỢNG:</b>		
Khối lượng bản thân	1.165 kg	7.800 kg
Khối lượng chở cho phép	945 kg	29.110 kg
Khối lượng toàn bộ	2.240 kg	36.910 kg
Khối lượng kéo theo	-	
Số chỗ ngồi	2 chỗ	
<b>ĐỘNG CƠ:</b>		
Tên động cơ	JL473QH	
Loại động cơ	Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch	
Dung tích xi lanh	1.480 cc	
Công suất cực đại/ tốc độ quay	107/6.000 Ps/(vòng/phút)	
Mô men xoắn/ tốc độ quay	141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút)	
<b>TRUYỀN ĐỘNG:</b>		
Ly hợp	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí	
Hộp số	MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng)	
Tỷ số truyền	ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452	
<b>HỆ THỐNG PHANH:</b>		
Hệ thống phanh	Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS	Locke 3 trục
<b>HỆ THỐNG TREO:</b>		
Trước	Macpherson	
Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Gối thẳng Nhíp 7 lá (90×16 mm)
<b>LỐP XE:</b>		
Trước/Sau	175/70R14LT	12R22.5 (Lắp theo yêu cầu khách hàng)
<b>ĐẶC TÍNH:</b>		
Khả năng leo dốc	>= 20%	
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	5.75 m	
Tốc độ tối đa	109 km/h	
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	
<b>HỆ THỐNG LÁI:</b>		
Hệ thống lái	Thanh răng - bánh răng Trợ lực điện	