

Số: 4230152

	<b>TOWNER V2.5-5S</b>	<b>TOWNER T2.8-3.3 - Thùng Kín - Tôn Đen</b>
<b>Giá niêm yết:</b>	<b>305.000.000đ</b>	<b>279.500.000đ</b>
<b>KÍCH THƯỚC:</b>		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.200 x 1.690 x 2.000 mm	5.340 x 1.805 x 2.545 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m <sup>3</sup> )	3.250 x 1.650 x 1.660 mm (8,9 m <sup>3</sup> )
Chiều dài cơ sở	2.700 mm	3.080 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.450 / 1.455 mm	1.450/1.455 mm
<b>KHỐI LƯỢNG:</b>		
Khối lượng bản thân	1.190 kg	1.415 kg
Khối lượng chở cho phép	945 kg	1.200 kg
Khối lượng toàn bộ	2.460 kg	2.745 kg
Số chỗ ngồi	5 chỗ	2 chỗ
<b>ĐỘNG CƠ:</b>		
Tên động cơ	DONGFENG DK13C	DAM16KR
Loại động cơ	Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng	Xăng, 04 kỳ, 04 xy lanh thẳng hàng
Dung tích xi lanh	1.293 cc	1.597 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	93 / 6.000 Ps/(vòng/phút)	122/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	125 / 4.000 - 4.800 N.m/(vòng/phút)	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)
<b>TRUYỀN ĐỘNG:</b>		
Ly hợp	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí
Hộp số	MR513, 5 số tiến, 1 số lùi	DAT18R - Số sàn , 5 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền	ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128	
<b>HỆ THỐNG PHANH:</b>		
Hệ thống phanh	Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD
<b>HỆ THỐNG TREO:</b>		
Trước	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
<b>LỐP XE:</b>		
Trước/Sau	175/70R14	175/70R14
<b>ĐẶC TÍNH:</b>		
Khả năng leo dốc	≥ 20%	34,9 %
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	5,75 m	6,3 m
Tốc độ tối đa	120 km/h	121 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	43 lít
<b>HỆ THỐNG LÁI:</b>		
Hệ thống lái	Bánh răng - Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện	Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện