

Số: 4231024

	TOWNER V2.5-5S	SMRM Sàn 3 trục 40 feet 8 khóa - Trục Fengbao - Lớp 11R22.5
Giá niêm yết:	305.000.000đ	320.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	4.200 x 1.690 x 2.000 mm	12.400 x 2.480 x 1.495 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m ³)	
Chiều dài cơ sở	2.700 mm	7.650 + 1.310 + 1.310 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.450 / 1.455 mm	
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	1.190 kg	6.500 kg
Khối lượng chở cho phép	945 kg	32.580 kg
Khối lượng toàn bộ	2.460 kg	39.080 kg
Số chỗ ngồi	5 chỗ	
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	DONGFENG DK13C	
Loại động cơ	Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng	
Dung tích xi lanh	1.293 cc	
Công suất cực đại/ tốc độ quay	93 / 6.000 Ps/(vòng/phút)	
Mô men xoắn/ tốc độ quay	125 / 4.000 - 4.800 N.m/(vòng/phút)	
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không	
Hộp số	MR513, 5 số tiến, 1 số lùi	
Tỷ số truyền	ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128	
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD	Phanh hơi 3 trục
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực	
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Nhíp 7 lá (90x16 mm)
LỚP XE:		
Trước/Sau	175/70R14	11R22.5
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	≥ 20%	
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	5,75 m	
Tốc độ tối đa	120 km/h	
Dung tích thùng nhiên liệu	43 lít	
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Bánh răng - Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện	