

Số: 5621993

Giá niêm yết:

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)
Chiều dài cơ sở
Vết bánh xe trước/sau

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân
Khối lượng chở cho phép
Khối lượng toàn bộ
Số chỗ ngồi

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ
Loại động cơ
Dung tích xi lanh
Công suất cực đại/ tốc độ quay
Mô men xoắn/ tốc độ quay

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp
Hộp số
Tỷ số truyền

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

HỆ THỐNG TREO:

Trước
Sau

LỐP XE:

Trước/Sau

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc
Bán kính quay vòng nhỏ nhất
Tốc độ tối đa
Dung tích thùng nhiên liệu

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Linker S T6.9-4.5 AMT - Thùng kín - Tôn kẽm
492.400.000đ

6.215 x 2.025 x 2.265 mm
4.450 x 1.950 x 2.095 mm (18,18m3)
3.400 mm
1.577/ 1.586 mm

2.255 kg
3.490 kg
6.900 kg
3 chỗ

WEICHAİ - WP2.3Q140E50
Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)
2.289 cc
140/ 3.200 Ps/(vòng/phút)
320/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút)

Đĩa ma sát đơn, điều khiển điện
Bán tự động, 6 số tiến và 1 số lùi
ih1=5,979; ih2=3,435; ih3=2,099;
ih4=1,380; ih5=1,000; ih6=0,759;
iR=5,81

Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

7.00R16

38 %
6,76 m
103,68 km/h
100 lít

Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực

FRONTIER K200SD 4WD - Thùng mui bạt - Tôn đen
519.500.000đ

4.780 x 1.860 x 2.480 mm
1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68 m³)
2.415 mm
1.490 / 1.340 mm

1.965 kg
1.490 kg
3.845 kg
6

HYUNDAI – D4CB
Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)
2.497 cc
130 / 3.800 Ps/(vòng/phút)
255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút)

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không
HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01 số lùi)
ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364;
ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676;
iR=3,814

Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không

Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

195R15C

65,2 %
6 m
110 km/h
60 lít

Thanh răng – bánh răng, trợ lực thủy lực