

Số: 5621992

Giá niêm yết:

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)
Chiều dài cơ sở
Vết bánh xe trước/sau

Linker S T6.9-4.5 AMT - Thùng
kín - Inox 304
502.700.000đ

6.215 x 2.025 x 2.265 mm
4.450 x 1.950 x 2.095 mm (18,18m3)
3.400 mm
1.577/ 1.586 mm

FRONTIER K200SD 4WD - Thùng
mui bạt - Tôn đen
519.500.000đ

4.780 x 1.860 x 2.480 mm
1.750 x 1.670 x 1.400/1.600 mm (4,68
m³)
2.415 mm
1.490 / 1.340 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân
Khối lượng chở cho phép
Khối lượng toàn bộ
Số chỗ ngồi

2.255 kg
3.490 kg
6.900 kg
3 chỗ

1.965 kg
1.490 kg
3.845 kg
6

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ
Loại động cơ

WEICHAİ - WP2.3Q140E50
Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp,
phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)

HYUNDAI - D4CB
Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng,
tăng áp,phun nhiên liệu trực tiếp điều
khiển điện tử (ECU)

Dung tích xi lanh
Công suất cực đại/ tốc độ quay
Mô men xoắn/ tốc độ quay

2.289 cc
140/ 3.200 Ps/(vòng/phút)
320/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút)

2.497 cc
130 / 3.800 Ps/(vòng/phút)
255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp
Hộp số
Tỷ số truyền

Đĩa ma sát đơn, điều khiển điện
Bán tự động, 6 số tiến và 1 số lùi
ih1=5,979; ih2=3,435; ih3=2,099;
ih4=1,380; ih5=1,000; ih6=0,759;
iR=5,81

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực,
trợ lực chân không
HYUNDAI DYMOS M6AR1 (06 số tiến, 01
số lùi)
ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364;
ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676;
iR=3,814

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực
chân không, có ABS

Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ
lực chân không

HỆ THỐNG TREO:

Trước
Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng,
giảm chấn thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

7.00R16

195R15C

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc
Bán kính quay vòng nhỏ nhất
Tốc độ tối đa
Dung tích thùng nhiên liệu

38 %
6,76 m
103,68 km/h
100 lít

65,2 %
6 m
110 km/h
60 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Trục vít - Êcu bi, trợ lực thủy lực

Thanh răng - bánh răng, trợ lực thủy lực