

Số: 5621959

	Linker S T15-7.0 - Thùng lửng - Tôn đen	Linker S T16-7.6 - Thùng kín - Inox 430
Giá niêm yết:	721.000.000đ	903.200.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	8.710 x 2.330 x 2.530 mm	9915 x 2500 x 3950 mm
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)	7.000 x 2.300 x 625 mm (10,06m³)	7600 x 2400 x 2520 mm (45,96 m³)
Chiều dài cơ sở	5.350 mm	6.100 mm
Vết bánh xe trước/sau	1.827/1.803 mm	2.017/ 1.863 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	5.000 kg	6.805 kg
Khối lượng chở cho phép	~9.400 kg	9.000 kg
Khối lượng toàn bộ	15.150 kg	16.000 kg
Số chỗ ngồi	03	03
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	WEICHAİ – WP4.1NQ190E50	WEICHAİ – WP4.6NQ220E50
Loại động cơ	Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)	Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)
Dung tích xi lanh	4.088 cc	4.580 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	190/ 2.600 Ps/rpm	220/ 2.300 Ps/rpm
Mô men xoắn/ tốc độ quay	680/ 1.300 ~ 1.900 Nm/rpm	800/ 1.200 ~ 1.800 Nm/rpm
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén
Hộp số	Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi	Cơ khí, 8 số tiến và 2 số lùi
Tỷ số truyền	ih1=6,092; ih2=3,344; ih3=2,074; ih4=1,398; ih5=1,000; ih6=0,790; iR=5,551	ih1=7,339; ih2=5,493; ih3=3,764; ih4=2,823; ih5=1,950 ih6=1,459; ih7=1,000; ih8=0,750; iR1=7,339; iR2=1,950
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trực 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xã	Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng, có ABS / Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trực 2, dẫn động khí nén / Phanh hỗ trợ: Phanh khí xã
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Sau	Phụ thuộc, nhíp lá	Phụ thuộc, nhíp lá
LỐP XE:		
Trước/Sau	8.25R20	11R22.5
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	25,8 %	29,5 %
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	10,5 m	11 m
Tốc độ tối đa	95 km/h	90 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	200 lít	200 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực	Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực