

Số: 4350050

TOWNER V2.7-2S AT

FRONTIER K200 - Thùng mui bạt - Inox430

Giá niêm yết:

369.000.000đ

422.100.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

4.800 x 1.690 x 2.000 mm

5.280 x 1.860 x 2.630 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

2.930 x 1.505 x 1.340 mm (5.91 m³)

3.200 x 1.670 x 1.410/1.830 mm (9,78 m³)

Chiều dài cơ sở

3.135 mm

2.615 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.442/1.455 mm

1.490 / 1.340 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

1.360 kg

1.850 kg

Khối lượng chở cho phép

945 kg

1.950 kg

Khối lượng toàn bộ

2.435 kg

3.995 kg

Số chỗ ngồi

2 chỗ

3

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

HYUNDAI - D4CB

Loại động cơ

Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)

Dung tích xi lanh

1.597 cc

2.497 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

130 / 3.800 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

255 / 1.500~3.500 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không

Hộp số

DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi

M6AR1 - 6MT. Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền

5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 - 1,00 - 0,822 - 0,64 - R: 3,456

ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

Thủy lực, Trước đĩa/Sau tang trống, trợ lực chân không

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

185R14

195R15C/155R12C

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

47,3%

37,3%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6.5 m

5,2 m

Tốc độ tối đa

118 km/h

115 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

65 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện

Thanh răng - bánh răng, trợ lực thủy lực